# Ficha de especificação

## OPS 35291 | Tubular T8 | 20W - 6500k

### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| Potência: | 20W |
| Frequência: | 60Hz |
| Fator de Potência: | >0.92 |
| Corrente máxima: | 142mA(127V) / 84mA(220V) |
| Tensão: | 100-240V |
| Temperatura de operação: | -10°45° |

### Dados Fotométricos

| | |
|---|---|
| Temperatura de cor: | 6500K |
| Fluxo luminoso: | 1850lm |
| Eficiência Luminosa: | 92.5lm/W |
| Ângulo: | 200° |
| IRC: | >80 |

### Dados Gerais

| | |
|---|---|
| Soquete: | G13 |
| Grau de Proteção: | IP20 |
| Vida útil: | 25.000h |
| Peso: | 170g |
| Dimensões: | Ø26 x 1198mm |
| Garantia: | 3 anos |
| Descrição do produto: | Tubular T8, 20W, 6500K, Bivolt. |
| SKU: | OPS 35291 |
| Composição: | Vidro |
| Conteúdo: | 1 Lâmpada Tubular T8 |
| Validade: | Indeterminada |

Retratação: Sujeito a alteração sem aviso prévio. Sempre utilize a versão mais recente



2026 OPUS LED. Todos os direitos reservados.