# Ficha de especificação

## OPS 85353 | Painel recuado embutir 12W 3000K preto

### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| Potência: | 12W |
| Frequência: | 60Hz |
| Fator de Potência: | >0.5 |
| Corrente máxima: | 0.12A |
| Tensão: | 100-240V |
| Tipo de tensão: | Bivolt |
| Temperatura de operação: | 0°C a 40°C |

### Dados Fotométricos

| | |
|---|---|
| Temperatura de cor: | 3000K |
| Fluxo luminoso: | 700lm |
| Ângulo: | 110° |
| IRC: | >80 |

### Dados Gerais

| | |
|---|---|
| Grau de Proteção: | IP20 |
| Cor: | Preto |
| Peso: | 122g |
| Dimensões: | 176 x 176 x 44mm |
| Nicho: | 155 x 155mm |
| Garantia: | 2 anos |
| Descrição do produto: | Painel recuado quadrado, 12W, 3000K, 700lm, bivolt, preto |
| SKU: | OPS 85353 |
| Composição: | Policarbonato |
| Conteúdo: | 1 painel de LED |
| Validade: | Indeterminada |

Retratação: Sujeito a alteração sem aviso prévio. Sempre utilize a versão mais recente



2026 OPUS LED. Todos os direitos reservados.